saxun
by Giménez Ganga

Pérgolas Bioclimáticas

P-190
P-150

ES

saxun

Tu mundo, nuestro universo.

Saxun contribuye al bienestar y la felicidad de las personas mediante soluciones que mejoren los espacios de tu vida. Somos unos enamorados de los espacios y de las posibilidades que nos ofrecen para ayudarnos a sentir bien. Por eso desarrollamos productos funcionales, versátiles y que aportan confort, para así aprovechar los espacios de distintas maneras.

Compartiendo momentos únicos

Crear o aprovechar nuevos espacios en los que disfrutar en familia o ampliar las posibilidades de tu restaurante durante todo el año, independientemente del frío o el calor, la lluvia o la nieve, son privilegios a los que hoy en día no vamos a renunciar.

Saxun te ofrece la solución de más éxito y con mayores posibilidades en el mercado a la hora de saborear tu terraza o jardín como si fuera un salón más de tu hogar.

Nuestras pérgolas bioclimáticas P-190 y P-150 permiten disfrutar de la vida exterior durante todo el año, regulando la temperatura de la estancia de forma natural, al tiempo que protegen de las variaciones climatológicas.

Robustos sistemas de protección solar y de cerramiento que ofrecen una fácil instalación, un mínimo mantenimiento y una larga vida útil.

Protección de alto rendimiento

Las pérgolas bioclimáticas P-190 y P-150 son robustos sistemas de protección solar que protegen de la lluvia y que aportan una agradable ventilación al espacio creado.

Estructuras que se instalan fácilmente y que, prácticamente, no requieren de mantenimiento.

Protección total frente a la radiación solar y la lluvia.

135° Lamas orientables de 0 a 135º.

El movimiento de las lamas se hace de forma motorizada.

Accionamiento sencillo y cómodo mediante emisores y automatismos de última generación.

Sistema patentado de sellado perimetral para lluvia y paso de la luz.

Sistema modulable con grandes posibilidades de personalización.

Iluminación LED en zona perimetral y/o en lamas.

Sistema de sonido accionado vía Bluetooth. Altavoces integrados en la estructura.

Calefactor por infrarrojos para los días más fríos.

Permite la integración de otras soluciones Saxun, como toldos, cortinas de cristal, toldos bajantes, mallorquinas...

Componentes en aluminio y acero inoxidable de máxima calidad.

Efecto bioclimático

Las lamas de nuestras pérgolas bioclimáticas giran desde una posición de cierre hasta una de apertura, que llega hasta los 135º.

El sistema genera una agradable ventilación natural generada por el calentamiento de las lamas al estar expuestas a la radiación solar. Esto produce un movimiento de convección natural de aire de abajo arriba a través de las lamas.

Un efecto regulable mediante el giro de las lamas, con el que también controlamos la entrada de la luz solar deseada en el espacio creado por la propia pérgola.



0° El techo queda cerrado y ofrece total protección contra la radiación solar más nociva, así como contra las condiciones climáticas más extremas.



5° Permite una perfecta aireación de la estancia manteniendo la sombra cuando haga sol, o protegiendo de la lluvia cuando esté lloviendo.



45° Disfruta de una ventilación natural, controlando la dirección de los rayos solares y de su intensidad.

90° La apertura de las lamas permite un aprovechamiento total de la luz, incluso en los momentos en los que escasee.

135° Una máxima inclinación que deja pasar la luz solar cuando ya está atardeciendo.

Pérgola Bioclimática

P-190 y P-150

La pérgola bioclimática es un sistema de protección solar con un diseño de líneas limpias que permite su adaptación a todos los estilos arquitectónicos.

El sistema se basa en un techo de lamas orientables fabricadas en aluminio extrusionado. El giro de las lamas, de 0º a 135º, se realiza gracias a los ejes pivotantes insertados en los testeros que portan las lamas accionadas por un motor mecánico de 24 Vcc. Se accionan a través de una pletina de aluminio extrusionado.

Este techo móvil se monta sobre una estructura de aluminio extrusionado que permite un sinfín de posibilidades de modulación, ofreciendo una óptima resistencia a la lluvia y las cargas de nieve.

Sistema impermeable

Las lamas integran una goma de sellado que asegura la impermeabilidad de la pérgola, ya que no deja pasar el agua en la unión entre lamas. Al mismo tiempo, anula el ruido que se produce entre lamas debido a la vibración originada por la acción del viento.

Sellado perimetral registrado

Sistema registrado que actúa contra la lluvia transversal y que, además no deja pasar la luz directa y/o por reflexión en los puntos de unión entre lamas y entre lamas y marco.

Accionamiento motorizado

El uso de la pérgola se realiza exclusivamente mediante motorización, empleando para ello un motor de 24 Vcc con protección IP 67. Esto también garantiza su seguridad frente a choque eléctrico, con una seguridad adicional de puesta a tierra.



Recogida de aguas pluviales

El diseño de las lamas de nuestras pérgolas permiten la recogida de las aguas pluviales para su reutilización. Una canalización del agua hacia los bastidores laterales que no requiere de pendiente para desaguar.

Recogida de aguas pluviales



El diseño de las lamas P-190 y P-150 permiten la recogida de las aguas pluviales para su reutilización.

Una canalización del agua hacia los bastidores que no requiere de pendiente para desaguar.

Los perfiles conforman un canal que guía el agua a través de los mismos.

Desagüe libre

En este caso de desagüe libre, el agua se expulsa libremente por dos columnas a la superficie donde se sustenta la pérgola, a través del orificio destinado para ello.



Desagüe por solera

La canalización integrada en su interior permite evacuar el agua de lluvia para su posterior recuperación. Durante la obra de la solera previa a la colocación de la pérgola, habrá que tener en cuenta la preinstalación de las tuberías de desagüe.



P-190

Pérgola Bioclimática

Presenta un sinfín de posibilidades de modulación y junto a la alta calidad de sus materiales, la convierte en la solución de protección solar ideal para adaptarse y enriquecer todos los estilos arquitectónicos donde es instalada.

Dimensiones máximas

- **A** Ancho máximo ensayado
- **B** Largo máximo ensayado
- **C** Altura máxima
- **D** Dimensión de viga
- **E** Dimensión de viga
- **F** Dimensión de columna
- **G** Pendiente mínima
- **H** Tipología de drenaje



Tabla de dimensiones máximas según tipología de Pérgola Bioclimática

	4 Columnas	3 Columas	2 Columnas		Dúplex		Sin Columnas
			Parelelas a pared	Perpendiculares a pared	2 columnas	4 columnas	
A	**4.200 mm**	**4.200 mm**	**4.200 mm**	**4.200 mm**	**7.000 mm**	**7.000 mm**	**4.200 mm**
B	**6.200 mm**	**6.200 mm**	**6.200 mm**	**6.200 mm**	**6.000 mm**	**6.000 mm**	**6.200 mm**
C	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**-**
D	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**	**282,5 mm**	**282,5 mm**	**220 mm**
E	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**	**220 mm**
F	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**-**
G	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
H	**Libre o canalización por solera**						**A realizar por el cliente**

Ensayos

Nuestras pérgolas están sometidas a los más diversos tests efectuados en nuestro laboratorio para así comprobar su resistencia y comportamiento bajo todo tipo de condiciones.

Resultados de los ensayos

Carga de viento EN 13659	**Clase 6**
Carga de lluvia EN 12056-3	**108 l · m²/h (estructura y lamas)**
Carga de nieve EN 1999 Eurocode 9	**≤ 100 kg/m²**

Características



Iluminación LED

Esta iluminación distribuye la luz de forma homogénea. Se adapta a los diferentes requerimientos, ya que permite regular la intensidad de la luz. Iluminación que va integrada en la propia lama y que no deja a la vista ninguna conexión.

Absorción acústica de impacto

Esta pieza de poliestireno expandido atenúa el sonido de la lluvia al golpear sobre la superficie de la lama.

Placa testero

Sistema antifricción con casquillo en poliacetal.

Motor

La motorización queda discretamente oculta entre lamas y bastidor, favoreciendo la estética de la pérgola.

Perfiles

Lamas



Lama P-190 LED
050189



Lama P-190
050188

Vigas



Viga
P-282,50x100
Pérgola dúplex frontal
050496



Viga P-220x100
Pérgola sencilla y
dúplex lateral
023103

Columna



Columa
P-150x150x2,5
023101

Adaptadores



Adaptador clipable
40x75
050327



Adaptador clipable
40x50 SOFT
050218

Perfiles



Perfil “U”
62x65x2.5
050155

Perfil pletina
transmisión
30x4
507162

Perfil LED
perimetral
050491



Colector
de clipaje
050208

* Medidas en mm.

P-150

Pérgola Bioclimática

Presenta grandes ventajas en su instalación. Se minimiza el tiempo de montaje, siendo esto una tarea fácil y rápida, ya que determinados perfiles son clipables, de modo que no requieren de tornillería.

El montaje de sus lamas también es ágil gracias al eje retráctil accionado por resorte.

Dimensiones máximas

- **A** Ancho máximo ensayado
- **B** Largo máximo ensayado
- **C** Altura máxima
- **D** Dimensión de viga
- **E** Dimensión de viga
- **F** Dimensión de columna
- **G** Pendiente mínima
- **H** Tipología de drenaje



Tabla de dimensiones máximas según tipología de Pérgola Bioclimática

	4 Columnas	3 Columas	2 Columnas		Dúplex		Sin Columnas
			Parelelas a pared	Perpendiculares a pared	2 columnas	4 columnas	
A	**3.600 mm**	**3.600 mm**	**3.600 mm**	**3.600 mm**	**6.000 mm**	**6.000 mm**	**3.600 mm**
B	**5.000 mm**	**5.000 mm**	**5.000 mm**	**5.000 mm**	**5.000 mm**	**5.000 mm**	**5.000 mm**
C	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**3.000 mm**	**-**
D	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**	**242,50 mm**	**242,50 mm**	**180 mm**
E	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**	**180 mm**
F	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**150x150 mm**	**-**
G	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
H	**Libre o canalización por solera**						**A realizar por el cliente**

Ensayos

Nuestras pérgolas están sometidas a los más diversos tests efectuados en nuestro laboratorio para así comprobar su resistencia y comportamiento bajo todo tipo de condiciones.

Resultados de los ensayos

Carga de viento EN 13659	**Clase 6**
Carga de lluvia EN 12056-3	**108 l · m²/h (estructura y lamas)**
Carga de nieve EN 1999 Eurocode 9	**≤ 65 kg/m²**

Características



Motor

En este modelo, el motor se sitúa en la parte superior de la pérgola dando al exterior, de manera que no queda visible desde el interior de la misma.

Esta colocación permite que se comparta motor cuando hay agrupaciones de pérgolas o en pérgolas duplex.



Perfiles

Lamas



Lama P-150 LED
050210



Lama P-150
050209

Vigas



Viga
P-242,50x100
Pérgola dúplex frontal
050249



Viga P-180x85
Pérgola sencilla y
dúplex lateral
050206



Viga doble
P-180x150
Pérgola dúplex central
050485

Columna



Columa
P-150x150x2,5
023101

Adaptadores



Adaptador clipable
40x75
050327



Adaptador clipable
40x50 SOFT
050218

Perfiles



Perfil “U”
62x65x2.5
050155

Perfil pletina
transmisión
30x4
507162

Perfil LED
perimetral
050491



Colector
de clipaje
050208

* Medidas en mm.

Tipología de montaje



● Pérgola Bioclimática
sin columnas



● Pérgola Bioclimática
4 columnas



● Pérgola Bioclimática
3 columnas



● Pérgola Bioclimática
2 columnas con lamas paralelas



● Pérgola Bioclimática
2 columnas con lamas perpendiculares



● Pérgola Bioclimática
2 columnas dúplex



● Pérgola Bioclimática
4 columnas dúplex

Configuración a medida

Terrazas, patios y jardines de todo tipo de viviendas, restaurantes y hoteles disfrutan de espacios exteriores protegidos con Saxun gracias al sinfín de posibilidades que presentan P-190 y P-150.

La experiencia contrastada de nuestra Oficina Técnica ofrece el asesoramiento necesario para poder encontrar la solución adecuada a cada espacio.

Ejemplos de instalaciones a medida

Pérgolas dúplex compartiendo columnas



Pérgolas combinando lamas móviles y fijas

Lamas fijas

Pérgolas sin compartir columnas



Pérgola compartiendo columnas con estructura de acero central



Pérgolas con columnas desplazadas

Pérgolas con vigas desplazadas



Grandes aliadas de los hosteleros

Nuestras pérgolas bioclimáticas son una apuesta segura para todo tipo de proyectos del sector HORECA, ya sean en hoteles, restaurantes o cafeterías.

El que no requieran de albañilería y que sean consideradas estructuras desmontables, facilitan una instalación rápida y sencilla.

Una amplia gama de colores y acabados, así como de accesorios y complementos, posibilitan la creación de nuevos y atractivos espacios para que tus clientes puedan disfrutar del exterior en cualquier época del año y a cualquier hora del día.

Un must en la nueva arquitectura

La instalación de este producto es rápida y, prácticamente, nada invasiva, sin necesidad de hacer obras de albañilería. Esto hace que, en la actualidad, nuestras pérgolas bioclimáticas sean la solución estrella, en cuanto a sistemas de protección solar y cerramiento.

Arquitectos y diseñadores de todo el mundo están incluyendo las pérgolas de Saxun en todo tipo de proyectos arquitectónicos, ya sean nuevos o de rehabilitación, tanto en terrazas de áticos como en jardines de viviendas unifamiliares.

P-190 y P-150 son sistemas indispensables para proyectos de toda envergadura en la hostelería y restauración.

Para ello, facilitamos todos los recursos necesarios para que los proyectistas puedan incluir estos productos en la fase inicial del proyecto; archivos BIM, dwg y fichas de prescripción para conceptualizar nuevos espacios desde el momento cero.



Ficha de prescripción.

Un universo lleno de posibilidades

La estabilidad y robustez de esta estructura de aluminio extrusionado, permite la instalación de otras soluciones Saxun con la que aumentar las posibilidades de tu espacio.



Toldo

La instalación de toldos cofre como Kiara van a extender tu protección solar a la vez que tu pérgola va a ganar un mayor valor estético.

Wind Screen

Con el Wind Screen instalado perimetralmente la barrera frente a la incidencia solar más horizontal está asegurada. Añadiendo este producto Saxun vas a conseguir un espacio más resguardado e íntimo.

Mallorquinas

Las mallorquinas abatibles como Éforus conforman un cerramiento que permite su apertura tanto a través del abatimiento de las hojas como de la apertura de las lamas.

Cortina de cristal

Para todos aquellos espacios resguardados en los que no queramos perder ni un ápice de visibilidad para el exterior, la cortina de cristal Astron es la solución elegida.

Iluminación LED

nuevo

Elige entre luces RGB
o luz cálida con nuestras
nuevas tiras LED

Dale un toque sofisticado
a la Pérgola con los nuevos
ojos de buey y apliques

Las nuevas opciones en iluminación ayudan a crear espacios con mayores posibilidades de ambientes, más acogedores, ideales tanto para uso residencial como para restauración y hostelería.

Nuevas tiras LED (tanto para lamas, como para el perímetro de la estructura), Ojos de buey y apliques para columnas, que aumentan el valor de tu Pérgola. La instalación de estos nuevos accesorios también es mucho más cómoda y rápida para el profesional.

Montaje rápido

Fácil instalación

Mejor estética



Tu pérgola, como la imagines

Para adaptarse a todo requerimiento estético o crear espacios totalmente disruptivos, la elección del color es fundamental. Por eso, tu pérgola Saxun no tiene límites; puedes elegir entre cualquier color de la carta RAL, colores anodizados y maderas, tanto en acabados brillos y mates como texturados (para una mayor resistencia a la intemperie aún mayor).

Un acabado personalizado que garantiza un excelente comportamiento frente a la radiación solar, la lluvia o la nieve, gracias a la calidad del aluminio, de la pintura empleada, así como del propio proceso de lacado.







Nuestro proceso de lacado de última generación está basado en las prescripciones Qualicoat (sello internacional de calidad para el aluminio lacado que garantiza su calidad para su uso en arquitectura) y permite una gran variedad de procesos y acabados de altas prestaciones que se adaptan a cada exigencia:

- Proceso general multimetal (no Qualicoat).
- Equivalente a Qualicoat estándar.
- Para instalaciones expuestas al mar podemos ofrecer una calidad superior de Qualicoat, que es el Seaside Class. Dentro de esta clasificación, la AA1 coincide plenamente con el sello Qualimarine, otorgado por la Asociación Francesa (ADAL).

La tonalidad de estos colores es orientativa, ya que podría existir alguna diferencia con el color real debido al proceso de impresión.

Saxun te ofrece la mayor diversidad de soluciones de cerramiento, protección solar y decoración del mercado para mejorar los espacios de tu vida, adaptándose a tus necesidades y estilo, para que puedas sentirte seguro y a gusto.

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com

MK1018 · ES · 03 · 0224

Tu mundo,
nuestro universo.

saxun.com

saxun
by Giménez Ganga

P-230

Pérgola Bioclimática

nueva

ES

saxun

Tu mundo, nuestro universo.

Pérgola Bioclimática P-230

Un oasis de confort absoluto

Imagina un espacio donde la comodidad y la elegancia se fusionan a la perfección.

Nuestra nueva Pérgola Bioclimática P-230 está especialmente diseñada para ofrecer unas impresionantes dimensiones de 7x5,6 metros (largo x ancho) en todas sus tipologías.

Una solución innovadora que garantiza un espacio totalmente diáfano y libre para su disfrute, ya sea en ambientes residenciales como en entornos HORECA.

Una Pérgola que destaca tanto por su diseño moderno y estético como por su robustez y fiabilidad.

Gracias a su ingeniería avanzada, te permite disfrutar de hasta 39,2 m^2 de superficie habitable, y asegura una estabilidad total de las lamas y demás elementos que la componen.

Bajo la nueva P-230, cada momento al aire libre se convierte en una experiencia de confort y bienestar inigualable, asegurando el disfrute del mejor ambiente, con seguridad y estilo.

Amplia, sólida y minimalista

Nuestra nueva Pérgola Bioclimática de grandes dimensiones ha sido creada para dar cobertura a amplios espacios.

Un nuevo diseño con un plus de elegancia y una cuidada estética, gracias a la minimización de perfiles y tornillería.

Su sistema de columnas registrables y sistema de instalación de lamas, facilita su montaje e instalación, al tiempo que garantizan un acabado profesional de alta calidad.

7 x 5,6 m
Dimensión máxima

Mejor estética

Fácil montaje

Nuevo sistema de iluminación

Columnas registrables

La columna registrable te permite un montaje más sencillo y eficiente, gracias a que proporciona una mayor y mejor accesibilidad para su instalación.

Todas las columnas están compuestas por dos perfiles para acceder a las mismas.

Además, vienen preinstaladas y listas para sus labores de instalación y mantenimiento.

Montaje rápido que permite optimizar tu tiempo y rentabilizar todavía más los proyectos.

Fácil instalación que aumenta la eficiencia en las instalaciones.

Cuidada estética que proporciona un acabado más limpio, gracias a la ocultación de tornillos.

Permite la integración de otras soluciones Saxun, como Cortinas de cristal, Toldos bajantes, Wind Screen o Mallorquinas.







Base regulable

Las columnas incluyen una robusta base de acero en su interior para reforzar su fijación al suelo. Además, permite una regulación en altura, con una tolerancia de +1.5 cm para salvar posibles desniveles del suelo.

Para cuidar la estética, la tornillería de unión de la base de las columnas queda oculta en su interior.

Lama P-230

Lama orientable de aluminio extrusionado, rematada en los extremos mediante testeros de aluminio, con eje retráctil de acero inoxidable y casquillo de plástico anti fricción.





Nueva viga

En la nueva viga, el canalón queda integrado, de modo que ya no tenemos que añadir un perfil nuevo para la canalización del agua hacia las columnas.

En la parte inferior del perfil tenemos una doble cámara para poder atornillar otros productos Saxun como Cortinas de cristal, Wind Screen, Mallorquinas, etc.



Fácil sistema de montaje



Paso 1

Colocar la lama en posición de montaje para introducir el eje de la misma en el casquillo de la viga. Girar la lama hasta colocar en el mismo sentido las caras planas del eje y las del casquillo.



Paso 2

A la vez que la lama está inclinada, empujar el eje hacia el interior de la lama para poder introducirlo en el casquillo. Primero colocar un eje y después el otro.

Recogida de aguas pluviales

Nuevo sistema de junta de caucho técnico para reforzar las zonas de unión entre la columna y la viga. Se coloca una por columna, dependiendo de la configuración del desagüe.

Existen dos sistemas de evacación de aguas; evacuación libre y evacuación por solera.

Evacuación de agua libre

El agua procedente de los canalones se introduce en el interior de la columna, que actúa de bajante, expulsando el agua al exterior a través de una apertura inferior de la columna.





Evacuación canalizada por solera

Por medio de la bandeja recolectora, el agua procedente de los canalones se canaliza a un tubo de PVC en el interior de la columna para conectar con la red de saneamiento.

Efecto bioclimático

Las lamas de nuestras Pérgolas Bioclimáticas giran desde una posición de cierre hasta una de apertura, que llega hasta los 135°.

El sistema genera una agradable ventilación natural generada por el calentamiento de las lamas al estar expuestas a la radiación solar.

Esto produce un movimiento de convección natural de aire, de abajo a arriba, a través de las lamas.

Un efecto regulable mediante el giro de las lamas, con el que también controlamos la entrada de la luz solar deseada en el espacio creado por la propia pérgola.



0° El techo queda cerrado y ofrece total protección contra la radiación solar más nociva, así como contra las condiciones climáticas más extremas.



5° Permite una perfecta aireación de la estancia manteniendo la sombra cuando haga sol, o protegiendo de la lluvia cuando esté lloviendo.



45° Disfruta de una ventilación natural, controlando la dirección de los rayos solares y de su intensidad.

90° La apertura de las lamas permite un aprovechamiento total de la luz, incluso en los momentos en los que escasee.

135° Una máxima inclinación que deja pasar la luz solar cuando ya está atardeciendo.

Perfiles



Lama Pérgola 230x55
050522



Lama Pérgola 230x55 LED
050521



Viga P-240x160 mm
050618



Columna abierta U 160x160
050610

Perfil registro columna U 160x160
050609

Perfil solape P-230
050727

Perfil pletina transmisión 30x4
507162

Perfil LED perimetral
050491



Colector de clipaje
050208



Adaptador clipable 40x75
050327



Adaptador clipable 40x50 SOFT
050218

Configuraciones

4 columnas

3 columnas

2 columnas

1 columna

Columna desplazada



Sin columnas

Medidas máximas



A	Ancho máximo ensayado	**5.600 mm**
B	Largo máximo ensayado	**7.000 mm**
C	Altura máxima	**3.000 mm**
D	Dimensión de viga	**240 mm**
F	Dimensión de columna	**160x160 mm**
	Pendiente mínima	**0%**
	Tipología de drenaje	**Libre/Solera**

Ensayos

Nuestras pérgolas están sometidas a los más diversos tests efectuados en nuestro laboratorio para así comprobar su resistencia y comportamiento bajo todo tipo de condiciones.

EN 13659
CLASE 6
≈ 112 Km/h

EN 12056-3
108 l · m²/h
(estructura y lamas)

EN 1999
Eurocode 9
≤ 100 kg/m²

Automatismos/Emisores

Emisor NOON (63 canales)

- Hasta 9 canales y 7 botones por canal. Con un mismo emisor tenemos posibilidad de controlar:
  - Lamas de 1 pérgola.
  - LEDs 1 color.
  - LEDs RGB.
  - Calefacción.
- 4 botones para posiciones predefinidas, más 3 para control mantenido.
- Disponible en blanco y negro.

Emisor NOON Aluminio Blanco.

Emisor NOON Aluminio Negro.

Sensor de lluvia y temperatura exterior

- Sensor de temperatura externo a centralita.
- Sensor de lluvia con función de calefacción integrado para evitar interpretaciones erróneas de lluvia.
- Protección IP-65.

Motorización

El motor mecánico de 24 V, con protección IP-66, instalado sobre la viga P-240x160 de la pérgola, acciona el movimiento de las lamas mediante doble transmisión con pletina de accionamiento.



Accesorios

Calefacción por infrarrojos

Toma de corriente 230 V

Equipo de sonido

Iluminación LED

Las nuevas opciones en iluminación ayudan a crear espacios con mayores posibilidades de ambientes, más acogedores, ideales tanto para uso residencial como para restauración y hostelería.

Nuevas tiras LED (tanto para lamas, como para el perímetro de la estructura), ojos de buey y apliques para columnas, que aumentan el valor de tu pérgola. La instalación de estos nuevos accesorios también es mucho más cómoda y rápida para el profesional.





LED perimetral/lamas

- Perfil plegable de silicona de LED integrado.
- Consumo: <8 W/m.
- Tira LED con difusor.
- Protección IP-65.
- Fácil sustitución.
- Kits de 5 tiras LED.
- Conector rápido de 2 polos (1 color) o 4 polos (RGB).
- Tiras de 4, 5 y 7 m. Las tiras de 5 y 7 m se sirven con conectores en ambos extremos.

RGB NEUTRA CÁLIDA



Ojos de buey

- De aplicación en lamas.
- Kits de 5 ojos de buey por lama.
- Bajo consumo.
- Foco de color aluminio anodizado.
- Ángulo de visión 60º (difusión total).
- Protección IP-54.
- Alimentación 24 V.

CÁLIDA

Apliques

- De aplicación en columnas.
- Mono-emisión o bi-emisión.
- Aportan un aspecto más elegante al espacio.
- Ideales para espacios HORECA o Contract.

CÁLIDA

Colores y acabados

Para adaptarse a todo requerimiento estético o crear espacios totalmente disruptivos, la elección del color es fundamental. Por eso, tu pérgola Saxun no tiene límites; puedes elegir entre cualquier color de la carta RAL, colores anodizados y maderas, tanto en acabados brillos y mates como texturados (para una mayor resistencia a la intemperie aún mayor).

Un acabado personalizado que garantiza un excelente comportamiento frente a la radiación solar, la lluvia o la nieve, gracias a la calidad del aluminio, de la pintura empleada, así como del propio proceso de lacado.

Nuestro proceso de lacado de última generación está basado en las prescripciones Qualicoat (sello internacional de calidad para el aluminio lacado que garantiza su calidad para su uso en arquitectura) y permite una gran variedad de procesos y acabados de altas prestaciones que se adaptan a cada exigencia:

- Proceso general multimetal (no Qualicoat).
- Equivalente a Qualicoat estándar.
- Para instalaciones expuestas al mar podemos ofrecer una calidad superior de Qualicoat, que es el Seaside Class. Dentro de esta clasificación, la AA1 coincide plenamente con el sello Qualimarine, otorgado por la Asociación Francesa (ADAL).



La tonalidad de estos colores es orientativa, ya que podría existir alguna diferencia con el color real debido al proceso de impresión.

7016 TX (Estructura) Plata TX (Lamas)



5019 TX (Estructura) 5024 TX (Lamas)



9016 TX

9005 TX (Estructura) 1013 TX (Lamas)

Oxicobre



1019 TX (Estructura) 1013 TX (Lamas)

Complementos

La sólida y resistente estructura de aluminio extrusionado de nuestra Pérgola Bioclimática garantiza una base estable para incorporar otras soluciones de Cerramientos y Protección Solar de Saxun, ampliando las posibilidades de tu espacio.

P-230 + Celosías R4-200 + Cortina de cristal Iras + Mallorquinas Eris



P-230 + Cortina de cristal Iras

Las Cortinas de cristal protegen el espacio interior de la Pérgola Bioclimática, para que sientas el confort de una estancia interior sin renunciar a las vistas y luminosidad del exterior.

P-230 + Wind Screen

La instalación complementaria de nuestro Wind Screen crea una barrera frente a la incidencia solar más horizontal, aportando un extra de privacidad para los momentos más íntimos.



P-230 + Celosías R4-200

El diseño de líneas rectas de las lamas rectangulares R4-200 se integran perfectamente en la Pérgola Bioclimática. Su lacado en colores madera otorgan calidez y protección al espacio.

saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0434/2002
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2015/0096
2023 CÁLCULO C2

MK1524 · ES · 01 · 0125

Tu mundo,
nuestro universo.

saxun.com